

超声波标准系列 Ultrasonic standard series


超声波标准系列 Ultrasonic standard series

桌面式超音波洗净机 desktop ultrasonic cleaning machine

桌面式超音波洗净机 desktop ultrasonic cleaning machine




- 采用优质进口震子
- 超声波输出功率稳定
- 耐用、外型美观，使用方便
- 适合小配件及精密零件清洗
- 适合实验室、医院、诊所、工厂小批量清洗
- Adopt the transducer imported from foreign countries
- Stable ultrasonic output power
- Durable, good looking, easy to use
- Applicable in the cleaning of small fittings and precision parts
- Applicable in the cleaning of small amount in laboratories, hospitals, clinics and factories



桌面式超声清洗机（机械定时加热系列3.2L-30L可选）

适用范围：Kelisonic小型超声波清洗机是分析检测机构,工厂车间,各种实验室的全能助手机械式时间温度控制系统更简单小型超声波清洗机可用来清洗,混匀,脱气,乳化,分散等;借助不同的清洗液可满足不同的清洗要求;
小型超声波清洗机适用于 电子,五金,医疗,纹身,珠宝首饰,眼镜,家庭,医院,化工,大专院校科研单位实验室,钟表,航天制造业,汽车制造业,线路板,电脑主板及配件等


产品特点：使用普通自来水清洗,清洗效果显著,可用肉眼观察到,机械式时间温度控制系统0-30min可调,槽体采用不锈钢结构,耐酸碱,美观大方耐用,清洗效果干净适用不同的清洗要求,紧密的上盖设计有效的降低噪音. 3.2L-30L多种规格可选择。



桌面式超声清洗机（数码定时加热系列3.2L-30L可选）

适用范围：Kelisonic小型超声波清洗机是分析检测机构,工厂车间,各种实验室的全能助手,机械式时间温度控制系统更简单小型超声波清洗机可用来清洗,混匀,脱气,乳化,分散等;借助不同的清洗液可满足不同的清洗要求;
小型超声波清洗机适用于 电子,五金,医疗,纹身,珠宝首饰,眼镜,家庭,医院,化工大专院校科研单位实验室,钟表,航天制造业,汽车制造业,线路板,电脑主板及配件等


产品特点：使用普通自来水清洗,清洗效果显著,可用肉眼观察到,机械式时间温度控制系统0-30min可调,槽体采用不锈钢结构,耐酸碱,美观大方耐用,清洗效果干净适用不同的清洗要求,紧密的上盖设计有效的降低噪音. 3.2L-30L多种规格可选择。



桌面式超声清洗机（数码定时加热多功能系列3.2L-30L可选）

适用范围：Kelisonic小型超声波清洗机是分析检测机构,工厂车间,各种实验室的全能助手,机械式时间温度控制系统更简单小型超声波清洗机可用来清洗,混匀,脱气,乳化,分散等;借助不同的清洗液可满足不同的清洗要求;
小型超声波清洗机适用于 电子,五金,医疗,纹身,珠宝首饰,眼镜,家庭,医院,化工大专院校科研单位实验室,钟表,航天制造业,汽车制造业,线路板,电脑主板及配件等

产品特点：使用普通自来水清洗,清洗效果显著,可用肉眼观察到,机械式时间温度控制系统0-30min可调,槽体采用不锈钢结构,耐酸碱,美观大方耐用,清洗效果干净适用不同的清洗要求,紧密的上盖设计有效的降低噪音. 一键全波半波设计及超声波脱气设计,使用更简单方便,



桌面式超声清洗机（数码定时加热功率可调系列3.2L-30L可选）

适用范围：Kelisonic小型超声波清洗机是分析检测机构,工厂车间,各种实验室的全能助手,机械式时间温度控制系统更简单小型超声波清洗机可用来清洗,混匀,脱气,乳化,分散等;借助不同的清洗液可满足不同的清洗要求;
小型超声波清洗机适用于 电子,五金,医疗,纹身,珠宝首饰,眼镜,家庭,医院,化工大专院校科研单位实验室,钟表,航天制造业,汽车制造业,线路板,电脑主板及配件等

产品特点：使用普通自来水清洗,清洗效果显著,可用肉眼观察到,机械式时间温度控制系统0-30min可调,槽体采用不锈钢结构,耐酸碱,美观大方耐用,清洗效果干净适用不同的清洗要求,紧密的上盖设计有效的降低噪音. 3.2L-30L多种规格可选择。

标准规格Specification

型号 Model	CleanSimple	KL-020	KL-030	KL-040	KL-060	KL-080	KL-100
外型尺寸 OVERALL DIMENSION(mm)	L W H	265 165 220	325 180 225	325 180 280	360 325 285	530 325 285	530 325 325
内槽尺寸 OVERALL DIMENSION(mm)	L W H	240 135 100	300 150 100	300 240 150	330 300 150	500 300 150	500 300 200
输出功率 OUTPUT POWER		120W	180W	240W	360W	480W	600W
频率 TRANSDUCER		40KHZ					
超声波震子 RANSDUCER		BLT(BOLTED LANGEVIN TRANSDUCER)					
容量 CAPACITY		3.2L	4.5L	10L	15L	22L	30L
重量 WEIGHT(APPROX.)		4.3KGS	5.4KGS	8.4KGS	10.3KGS	14KGS	16KGS
清洗槽钢材 TANK MATERIAL		SUS 304 原身冲压槽					
槽钢材 ATTACHMENT		槽盖	排水阀、槽盖				
电源要求 POWER REQUIREMENT		AC 220V/240V					